



26. August 1876.

511.

ausfällt eine Galionsbreite von 35 Fuß, von  
 Kinnlich bis zur Tünnung, mit der Pul-  
 vermaß, dreifache Tünnung von je 8 Fuß  
 Länge und einer 19 Fuß breite festschne. Die  
 Continir ist auf beiden Seiten je 8 Fuß von  
 Sturzwand, auf der einen Seite Tünnung  
 der Tünnung entfernt, die Lippe beträgt so-  
 mit 51 Fuß. Von Kinnlich bis zur  
 Tünnung mit der Tünnungspitze die  
 Sturpa ca 1%, auf der übrigen Strecke ist  
 sie senkrecht oder annähernd senkrecht.

Der Bauvorsatz

ausführt eine Tünnung der Richtung  
 der öffentlichen Arbeiten,

Besteht:

1. Der am Grundbau freigelegten  
 Tünnung über die Länge und die  
 Linie an der Annahmestelle sind die  
 Grundrisszeichnungen.

2. Mitteln im Grundbau freigelegten  
 Enden der Tünnung der einen Grundriss  
 Tünnung und in der Richtung der öffent-  
 lichen Arbeiten unter der Tünnung der  
 Tünnung und der Tünnung.

No 505.

Im Auftrag des Herrn  
 Hofrath v. Hartmann

Zu Paris der Grundbau freigelegten  
 Grundbau.